

A
CPL – SOMAR
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023
NESTA

PREZADOS :

Trata-se do Pregão Presencial nº 13/2023, cujo objeto é a aquisição de materiais de pintura. Realizada a fase de lances , verificou-se que as licitantes apresentaram suas propostas, com os respectivos preços e indicações de marcas dos produtos. Ocorre que , a título exemplificativo dos itens 7.1 e 8.1, determinadas marcas apresentadas **NÃO OSTENTAM A ESPECIFICAÇÃO EXIGIDAS EM EDITAL**. Ratificando tal entendimento, apresentamos, neste ato. Cópia e especificação técnica da tinta da marca **EUCATEX** , apresentada como o produto da licitante provisoriamente classificada em primeiro no item 7.1.

Pelo exposto, requeremos que seja realizada análise prévia das especificações das marcas apresentadas pelas empresas provisoriamente classificadas em primeiro, com o fim de assegurar que atendem o especificado em Edital.

Niterói , 04 de maio de 2023


VALTEX DE NITERÓI COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
HAROLDO FONTOURA FAGUNDES
CPF: 767.870.017-20

02.001.594/0001-80
VALTEX DE NITERÓI
COMÉRCIO SERVIÇO EIRELI
Rua São Januário, 124-Fonseca-Nit./RJ





BOLETIM TÉCNICO ACRÍLICO PROFISSIONAL



É uma tinta acrílica na categoria Econômica de boa performance, com mais cobertura e mais antimoho. Sem cheiro* em até 3 horas após a aplicação do produto, conforme testes feitos em nossos laboratórios.



INDICAÇÕES DE USO

Para pinturas internas em superfícies de alvenaria, sempre com a preparação adequada da superfície.



ACABAMENTOS

Fosco.



CORES

Disponível diversas cores no catálogo. **Atenção:** As cores apresentadas no catálogo apresentam ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por se tratar de impressão em papel.



PRAZO DE VALIDADE

36 meses após a data de fabricação.



PREPARO DA SUPERFÍCIE

ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

Com partes soltas ou mal aderidas: Devem ser raspadas, escovadas ou hidrojatear até completa remoção e em seguida aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Mofadas: Retirar o mofo mecanicamente e aplicar o Eucatex Zero Mofo conforme indicações. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Com umidade: A causa da umidade deve ser identificada e corrigida. Após a correção aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.



ATRIBUTOS

- + Cobertura.
- + Antimoho.
- Sem Cheiro*.



CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.1



EMBALAGENS

- Galão: 3,6L.
- Balde: 15L.
- Lata: 18L..



COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativo.

Nova e sem pintura: Aguardar a cura de 30 dias. No reboco se estiver soltando grãos ou pó aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Reboco com boa coesão aplicar Eucatex Selador Acrílico. Aguardar a secagem e pintar.

Paredes pintadas com cal, telha de fibrocimento e pinturas velhas calcinadas: Lixar e retirar o pó com pano úmido, aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Em função da absorção do substrato e o nível de degradação da pintura anterior, pode ser necessário um maior número de demãos do Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Gesso corrido, Acartonado, Sanca e Drywall: Esperar secar por 30 dias, para uma melhor aderência pintar com Eucatex Gesso & Drywall Fundo e Acabamento. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Com imperfeições profundas: Corrigir com argamassa e aguardar por 30 dias. Aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Com imperfeições rasas e ondulações: No ambiente externo: Eucatex Massa Acrílica, no ambiente interno Eucatex Massa Corrida. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Pintura em bom estado: Observar a superfície: se tiver brilho deve ser lixada. Retirar o pó e pintar.

Com manchas de gordura: Lavar com a solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.



INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO



FERRAMENTA

Rolo, Pincel, Trincha e Airless.



DEMÃOS

2 - 3



DILUIÇÃO

Homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa, antes e depois da diluição.

Com água limpa:

20% em todas as demãos.

Airless: 20% em todas as demãos.



SECAGEM

Ao toque: 01 hora

Entre demãos: 04 horas

Final: 12 horas



RENDIMENTO ACABADO

Galão 3,6L: Até 14m²

Balde 15L: Até 58m²

Lata 18L: Até 70m²



PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada.

Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada.

Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte da parede ou em outra superfície. Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil.



RECOMENDAÇÕES

- Em temperatura abaixo de 10°C e/ ou com umidade de 90%, não pinte, deixe a pintura para outro dia. A temperatura baixa pode demandar mais tempo para a secagem e a cura.
- Homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa antes e depois da diluição.
- Realize a proteção em volta de sua área de pintura: batentes, tomadas, rodapés e etc...
- Para evitar manchas e recortes por pincel, iniciar sempre a pintura pelos recortes (tinta diluída na recomendação) e finalizar a pintura com a mesma diluição. Evitar retoques após a secagem da tinta.
- Em pinturas e repinturas com retoques de massa de nivelamento podem ser notadas diferenças de brilho. Para evitar este efeito recomendamos a aplicação da própria tinta diluída na recomendação da diluição, somente nos pontos que tiveram retoques manuais. Deixar secar e depois executar a pintura.
- O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.
- Em até 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem causar manchas. Se isso ocorrer lavar toda a superfície com água corrente, sem esfregar.
- Sem cheiro* 3 horas após a aplicação em ambiente ventilado, segundo pesquisa realizada em nossos laboratórios.
- Para realizar a limpeza da parede após a pintura é necessário deixar secar 02 semanas antes de limpar.
- Remoção de sujeiras: no local afetado, utilizar apenas pano úmido com movimentos suaves para preservar o acabamento original. No caso de sujidades mais profundas, esse processo poderá ocasionar polimento do filme da tinta (diferença de brilho). Cores intensas no acabamento fosco podem esbranquiçar com o atrito.
- Se houver sobra do produto sugestão: utilizar em outra pintura ou doá-lo.
- Descartar a embalagem vazia em pontos de coletas e reciclagem de sucatas metálicas e/ou plástica.



INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

***A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote do produto.**

**Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)
0800 998 46 82.**

**Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br**



Autor: Qualidade
Revisão: Laboratório P&D / Marketing
Revisão: 01 – 08/2021



/TintasEucatex



@TintasEucatex



/TintasEucatexOficial



/TintasEucatex

DIVERGÊNCIAS REFERENTES À ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM: 7

ESPECIFICAÇÃO NO EDITAL:

Tinta acrílica balde de 18L exteriores e interiores com rendimento de 380 M² por demão, alta cobertura e durabilidade, classificação ABNT NBR 11702:2010, tipo 4.5.2, látex standard, composição: água, resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno – acrílico, pigmentos isento de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e diuron, toxicidade de acordo com FISPQ (Ficha de Segurança Produto Químico) atualizado, composto orgânicos voláteis normas europeias DIN em 11890-1 0-0,2 G/L, composto orgânicos voláteis norma internacional ASTM D 3960-05, sólidos/massa norma ABNT NBR 15315:2005 50-54%, sólidos/volume que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca 29/33%, densidade, peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto 1,40-1,44 G/CM³, PH ASTM E 70 – 8,0-12,0, de acordo com a ABNT NBR 14942/2022 com método de avaliação de desempenho de tintas para edificações, prazo de validade embalagem fechada de 36 meses (COR BRANCO NEVE).

ESPECIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, REFERENTE AS MARCAS;

-  -- De acordo com especificação do edital;
-  -- Não consta em boletim técnico e atestado de qualificação;
-  -- Contem Divergência com o Edital:

- Eucatex:

Tinta acrílica balde de 18L exteriores e interiores com rendimento de 380 M² por demão, alta cobertura e durabilidade, classificação ABNT NBR 11702:2010, tipo 4.5.2, látex standard, composição: água, resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno – acrílico, pigmentos isento de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e diuron, toxicidade de acordo com FISPQ (Ficha de Segurança Produto Químico) atualizado, composto orgânicos voláteis normas europeias DIN em 11890-1 0-0,2 G/L, composto orgânicos voláteis norma internacional ASTM D 3960-05, sólidos/massa norma ABNT NBR 15315:2005 50-54%, sólidos/volume que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca 29/33%, densidade, peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto 1,40-1,44 G/CM³, PH ASTM E 70 – 8,0-12,0, de acordo com a ABNT NBR 14942/2022 com método de avaliação de desempenho de tintas para edificações, prazo de validade embalagem fechada de 36 meses (COR BRANCO NEVE).



Avaliado o BOLETIM TÉCNICO da marca do produto e seu ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO, fora vislumbrado tais divergências:

- Constado divergência referente a Classificação descrita no Edital como "ABNT NBR 11702:2010, tipo 4.5.2, referente ao látex standard", porém, EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL, contam em atestado de qualificação e boletim técnico, constando "a(s) tinta(s) látex claras foscas em conformidade com a NBR 15079-1:2021 " e "a(s) tinta(s) látex claras nos acabamentos diferentes de fosco em conformidade com a NBR 15079-2:2021"

a(s) tinta(s) látex claras foscas em conformidade com a NBR 15079-1:2021;

a(s) tinta(s) látex claras nos acabamentos diferentes de fosco em conformidade com a NBR 15079-2:2021;

- Constado no boletim técnico que não contém ÁGUA na composição do produto no boletim técnico, o que influencia negativamente na praticidade para concluir quaisquer tarefa e acabamento em sua aplicação.



COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativo.

- Constado no atestado de qualificação no que se refere a "sólidos/massa" niveladora em conformidade com a NBR 15494:2006, ou seja, EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL, que pede "sólidos/massa norma ABNT NBR 15315:2005 50-54%,"

* Eucatex Super 110 (normal)

* Eucatex Protege Acrílico Premium (premium)

a(s) massa(s) niveladora(s) em conformidade com a NBR 15348:2006;

- Nenhuma especificação por parte de todos boletins técnicos e atestados de qualificação, se tratando de grande parte da composição total do objeto, especificações essas, que sem devidos esclarecimentos, torna-se difícil a mensuração de pontos tanto positivos quanto negativos do item.

OBS: Todos os documentos mencionados em tal documento, constam em anexo.



Atestado de Qualificação

Programa Setorial da Qualidade - Tintas Imobiliárias Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat

Para mais informações sobre o Programa Setorial da Qualidade: <http://pbqp-h.mdr.gov.br/>

A ABRAFATI - Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas e a
TESIS - Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda. atestam que a empresa

EUCATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Unidade Fabril:	Endereço:	CNPJ:
Salto - SP	Estrada do Guarujá, 3150, Jardim Marília	14.675.270/0002-98
Cabo de Santo Agostinho-PE	Rua Interna, 07 - 171, Área Industrial Pontes - Pontezinha	12.494.872/0001-32

está qualificada junto ao Programa Setorial da Qualidade - Tintas Imobiliárias, do PBQP-H de acordo com o
Relatório Setorial de nº 78, com os produtos:

a(s) tinta(s) látex claras foscas em conformidade com a NBR 15079-1:2021;

- | | |
|--|--|
| ✓ Peg & Pinte Tinta Acrílica (Econômica) | ✓ Eucatex Super Pro (Standard) |
| ✓ Acrílico Profissional (Econômica) | ✓ Eucatex Rendimento Extra (Standard) |
| ✓ Eucalar Látex Acrílico (Econômica) | ✓ Eucatex Protege Acrílico Premium (Premium) |
| ✓ Eucatex Pro Engenharia Construções | ✓ Eucatex Acrílico Premium Special (Premium) |
| Alta Performance (Econômica) | ✓ Eucatex Super Premium Acrílico (Super Premium) |

a(s) tinta(s) látex claras nos acabamentos diferentes de fosco em conformidade com a NBR 15079-2:2021;

- | | |
|--------------------------------|--|
| ✓ Eucatex Super Pro (Standard) | ✓ Eucatex Protege Acrílico Premium (Premium) |
|--------------------------------|--|

a(s) massa(s) niveladora(s) em conformidade com a NBR 15348:2006;

- | | |
|--|--|
| ✓ Eucatex Complementos Premium Massa Corrida PVA | ✓ Eucalar Complementos Massa Corrida PVA |
| ✓ Eucatex Complementos Premium Massa Acrílica | ✓ Eucalar Complementos Massa Acrílica |

o(s) esmalte(s) sintético(s) brilhante(s) Standard e Premium em conformidade com a NBR 15494:2015 e
com teor de chumbo inferior ao limite especificado na Lei Federal 11.762 de 1º de agosto de 2008;

- | | |
|--|--|
| ✓ Eucalar Esmalte Sintético (Standard) | ✓ Eucalux Seca Rápido (Premium) |
| ✓ Peg & Pinte Esmalte Madeira e Metal (Standard) | ✓ Eucatex Esmalte Premium Resistance (Premium) |

o(s) verniz(es) brilhante(s) à base de solvente em conformidade com a NBR 16211:2019;

- ✓ Eucatex Verniz Copal

Emissão: 16 de fevereiro de 2023 – Validade: 15 de maio de 2023

DocuSigned by:

0A8FBA8B54C44C...

Luiz Cornacchioni
Presidente Executivo



Rua Dr. Cardoso de Melo, 1340 cj131 - São Paulo - SP

DocuSigned by:

107CCE2F12ED4C6...

Jairo Cukierman
Sócio-Diretor

TESIS

Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda.
Rua Guaipá, 486 - São Paulo - SP

DocuSigned by:

107CCE2F12ED4C6...



TPQ2/1076/ATESTADOS/RS078/300123